

KOMPAC FOUNTAIN CONTROL SYSTEM

UMLAUFpumpe MIT ODER OHNE KÜHLUNG

30 LITER, UNGEKÜHLTER UMLAUF

ZEICHNET SICH DURCH KONTINUIERLICHE ZIRKULATION UND FILTERUNG WÄHREND DER KONSTANTEN ZUFUHR VON FRISCHEM FEUCHTMITTEL AUS, DARAUS ENTSTEHT EINE GERINGERE KONTAMINATION UND HÖHERE QUALITÄT. DIE EDELSTAHLBAUWEISE UND DIE LEISTUNGSSTARKE KORROSIONSBESTÄNDIGE PUMPE ERMÖGLICHEN EINE LANGE LEBENSDAUER UND JAHRELANGEN WARTUNGSFREIEN BETRIEB. DIESE (PLATZSPARENDE) UND ERSCHWINGLICHE UMLAUFpumpe PASST PERFEKT ZU 1- UND 2-FARBEN DRUCKMASCHINEN.

30 UND 60 LITER, GEKÜHLTER UMLAUF

BEINHÄLTET EINE 30 LITER (ODER ZWEI 60 LITER) KORROSIONSBESTÄNDIGE PUMPE(N) MIT EINEM WECHSELSTROM-MOTOR FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER UND LEISEN BETRIEB. DIE EDELSTAHLBAUWEISE ERMÖGLICHT HÖCHSTE QUALITÄT UND BIETET EIN EINWANDFREIES ERSCHINUNGSBILD.

DAS BEDIENTEIL BIETET:

- DIGITALE TEMPERATURKONTROLLE
- GUT LESBARE LED-ANZEIGE
- EINZELNE PUMPEN- UND KÜHLKONTROLLE

DIE 30 LITER UND 60 LITER UMLAUF-PUMPE MIT KÜHLUNG PASST PERFEKT FÜR 1-2 DRUCKKÖPFE, DIE EINE MINDESTTEMPERATUR VON 13° CELSIUS BENÖTIGEN.



ELEKTRO-SPEZIFIKATION:

30 L PUMPE (MIT ODER OHNE KÜHLUNG)

230 V, 2 AMPERE

60 L PUMPE (MIT KÜHLUNG):

230 V, 10 AMPERE